

Allgemeines:

Druckverfahren:

Rollen-Offset im Zeitungsdruck nach
ISO 12647-3:2004

Druckform:

Offsetplatten, Computer to plate (CTP)

Format:

Rheinisches Format

Satzspiegel:

(Breite x Höhe)

Rheinisch:

Anzeigenteil 322 mm x 480 mm

nd extra 322 mm x 480 mm

Halbrheinisch:

Ratgeber 227 mm x 318 mm

ndCommune 227 mm x 318 mm

Seitenmillimeter:

3.360 mm im Anzeigenteil

Grundschrift Fließsatz:

Helvetica Neue 55 Roman, 7 Punkt,
(Schriftgröße mit Zwischenraum 2,7 mm)

Drucktechnische Angaben:

Rasterweite:

Bis 40 L/cm ± 2 L

Rasterpunktform:

Elliptischer oder runder Punkt

Rasterwinkelung:

s/w-Anzeigen und
Auszeichnungsfarbe
mehrfarbige Anzeigen

45°, Auszeichnungsfarbe 15° oder 75°

Cyan (C) 15° Yellow (Y) 0°

Magenta (M) 75° Schwarz (K) 45°

Bildauflösung:

Halbton s/w: 200 dpi

Strich: 600 - 1200 dpi

Halbton Farbe: 300 dpi

Spaltenmaße:

Spaltenzahl

	Anzeigenteil	Eckfeld	Textteil	halbrheinisch
1 Spalte	44 mm	57 mm	61 mm	50 mm
2 Spalten	90 mm	125 mm	125 mm	108 mm
3 Spalten	136 mm	190 mm		166 mm
4 Spalten	183 mm	256 mm		227 mm
5 Spalten	229 mm	322 mm		
6 Spalten	275 mm			
7 Spalten	322 mm			
11 Spalten (Panorama)	672 mm			

Spaltenbreite

Lichtpunkt und

zeichnende Tiefe:

Rasterflächen können ins Weiß auslaufen,
druckbarer Rasterpunkt ab 3 % bis 90 %

max. Farbdeckung:

Summe C + M + Y + K vorzugsweise < 200 %,
max. 220 %

Tonwertzunahme bei

40% Flächendeckung:

ca. 26 %

Passertoleranz:

< 0,3 mm (Überfüllung > 0,3 mm)

Druckfarben:

Mehrfarbige Anzeigen

Werden entsprechend internationalem
Standard DIS/ISO 12647-3:2004 für
Zeitungsdruck im Coldset-Offset aufgebaut

Digitale Übermittlung von Druckunterlagen

E-Mail-Übertragung:	Dateien bis 20 MB anzeigen@nd-online.de	Komprimierung:	Senden Sie uns Ihre Daten in gepackter Form.
Dateiformat:	PDF-Version 1.3. Versenden Sie bitte keine offenen Dokumente. Schriften sind immer einzubetten. Sofern Schriften fehlen, können vom Verlag Ersatzschriften verwendet werden, die u. U. zu anderen Schriftverläufen führen. Die Dateien sind ohne Druckzeichen wie Schnitt- und Passermarken anzuliefern, Größe der Anzeige ohne Beschnitt auf 100% anlegen. Office-Dokumente (z.B. Word, PowerPoint, Excel) sind für den Druckprozess nicht geeignet. Sie können nur als Satzvorlage verwendet werden.	Farbprofile:	Achten Sie bei farbigen Anzeigen auf die Einbettung des richtigen Farbprofils: ISOnewspaper26v4.icc
Datenträger:	An den Verlag übermittelte Datenträger mit Druckunterlagen gehen in das Eigentum des Verlages über. Sie werden nicht zurückgeschickt.	Proofs (Andrucke):	Stellen Sie uns zur Farbabstimmung und inhaltlichen Prüfung bitte ein Kontakt-Proof zur Verfügung. Die Druckdaten sowie der zur Farbabstimmung im Druck zwingend erforderliche digitale Prüfdruck (nach ISO 12647-7:2016) müssen den Vorgaben der FOGRA sowie des Bundesverbandes für Druck und Medien e.V, die CIELAB-Farbwerte des auf dem Proof positionierten Ugra/FOGRA-Medienkeils CMYK der für den Auflagedruck vorgesehenen Druckbedingung entsprechen.
Farbanzeigen:	Dateien sind im entsprechenden Farbmodus zu liefern: Graustufen nicht in CMYK mit 100% Schwarz, sondern im Farbmodus Graustufen, Farbanzeigen im Farbmodus CMYK. Bitte verwenden Sie keine Dateien im Farbmodus RGB oder LAB.	Auftragserteilung:	Muss grundsätzlich schriftlich erfolgen.
		Anzeigenverkauf:	Tel.: (030) 29 78-18 42, -18 45 E-Mail: anzeigen@nd-online.de

Verlagsangaben

Technische
AngabenPlatzierungen und
Sonderformate

nd.DER TAG

nd.DIE WOCHE

Prospektbeilagen

Online-Werbung

Sonderbeilagen

Sonderseiten

Allgemeine und
Zusätzliche Geschäfts-
bedingungen